


УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕЛИВНОГО КАНАЛА

Модели: 22379-22386, 22387-22394



**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПЛАСТМАССОВЫХ УГЛОВЫХ СЕКЦИЙ


1. Общая информация


- Угловые секции 45 ° и 90 °, изготовленные из полипропилена, стойкого к воздействию ультрафиолетовых лучей.
- Поверхность угловой секции обработана таким образом, что она является нескользкой (для того, чтобы не падали купальщики), и в угловой секции имеются отверстия, расположенные вдоль переливных каналов, которые предотвращают накопление воды.
- Угловые секции имеют белый цвет.
- Данные угловые секции могут заменяться угловыми секциями, изготовленными из сложного полиэфира.
- Угловые секции отвечают требованиям Европейского стандарта EN-13.451, согласно которому диаметр сливных отверстий в бассейне не должен превышать 8 мм, и на сливах не должно быть выступов, которые могут травмировать купальщиков.
- Эти угловые секции изготовлены в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9000.

2. Установка

Угловые секции могут устанавливаться как в общественных, так и в частных плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах. Угловые секции крепятся к прямой решетке с помощью тросика, который пропускается через отверстия диаметром 4 мм, расположенные по краям угловых секций. Угловая секция соединяется с решеткой с помощью тросика \varnothing 2,5 мм, изготовленного из нержавеющей стали (номера по каталогу 22379-22382 (модели 90°), 22387-22390 (модели 45°*)). Установка угловых секций выполняется очень просто - нужно просто вдавить угловую секцию в угол бассейна.


* Установка угловых секций 22379-22382 (модели 90°), 22387-22390 (модели 45°)





– Угловая секция, изготовленная из полипропилена. Белый цвет.

1. РАЗМЕРЫ (мм)




Модель	A	h	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	
22384	295	35	245	
22385	345	35	295	
22386	385	35	335	



- Угловая секция, изготовленная из полипропилена. Белый цвет.

1. РАЗМЕРЫ (мм)



Модель	A	B	h	L	P
22387	130	50	22	195	127
22388	150	50	22	245	127
22389	170	50	22	295	127
22390	190	50	22	335	127
22391	130	50	35	195	
22392	150	50	35	245	
22393	170	50	35	295	
22394	190	50	35	335	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эти угловые секции переливного канала разработаны для использования в качестве элемента защиты этого канала.
- Специальные меры предосторожности
 - Не снимайте эти секции (за исключением тех случаев, когда требуется их чистка или замена)
 - Не ставьте на них большие грузы и не прикладываете к ним чрезмерных усилий.
 - Не прикасайтесь к поверхности пластмассы острыми предметами и исключите контакты с абразивными материалами.
 - Не пользуйтесь в качестве предмета для игр.
 - Точно выполняйте инструкции по установке
- Данные изделия не должны использоваться для других целей.

22387E201-00

Мы оставляем за собой право вносить в этот документ любые изменения без предварительного уведомления