

МОНОБЛОК GALACTIC»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

**Профессиональная универсальная
фильтрационная установка** для заглубленных и
наземных бассейнов.

В комплект установки входят: **фильтр**, изготовленный из
высокопрочного термопласта, полученного методом
выдувания, **6-позиционный вентиль** и самовсасывающий
насос.

Широкий диапазон скоростей фильтрации: скорость потока от
5 м³/ч до 14 м³/ч.

Моноблок поставляется со всеми комплектующими,
необходимыми для выполнения **быстрой установки в полном
объеме**.

Условия эксплуатации

Применение:	Фильтрация воды в бассейнах и СПА
Максимальная температура воды:	35 °С
Стандартное рабочее давление:	0,6–1,4 бар
Максимальное давление:	2,4 бар
Фильтрующий наполнитель:	Песок или стекло
Размер частиц фильтрующего наполнителя:	0,4–0,8 мм



Быстрая и простая
установка.



Профессиональное
обслуживание
исключительно высокого
качества.



Универсальность: подходит
для использования как в
наземных, так и в
заглубленных бассейнах.

ASTRALPOOL 



МОНОБЛОК GALACTIC

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК



Соответствует требованиям стандарта EN 16713-01



Фитинги:

В комплект входят фитинги ø38 мм и ø50 мм для фильтра и насоса.



Самовсасывающий насос:

Со встроенным сетчатым префильтром и электрическим шнуром с вилкой для быстрой установки. В комплекте с клапаном стравливания воды.



Верхний вентиль:

6-позиционный вентиль для осуществления фильтрации, обратной промывки, прямой промывки, рециркуляции, опорожнения и закрытия.



Манометр и клапан стравливания воздуха:

Манометр и клапан стравливания воздуха входят в конструкцию вентиля.



Корпус фильтра:

Высокопрочный корпус фильтра антрацитово-серого цвета с покрытием высочайшего качества. Беспрепятственный доступ сверху обеспечивается с помощью стяжного обруча. В комплекте с клапаном стравливания воды.



Комплектующие:

Поставляются все комплектующие, необходимые для выполнения быстрой установки в полном объеме: основание, гибкий шланг и крепежи.

*Фильтрующий наполнитель в виде песка или стекла не входит в комплект поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ.	РАС-ХОД м ³ /ч	Ø ФИЛЬТРА мм	МОЩНОСТЬ НАСОСА л.с.	Ø ФИТИНГОВ мм	ПЕСОК кг*	ГАБАРИТЫ (мм)				УПАКОВКА		
										ВЕС кг	ГАБАРИТЫ мм	
						Ø	A	B	C			D
74471	5	380	1/3	38 / 50	40	380	860	710	635	295	20	790x600x700
74472	6	400	1/3	38 / 50	40	400	905	710	650	295	20,5	
74473	8	500	1/2	38 / 50	100	500	975	830	740	295	24	870x600x715
74474	10	500	3/4	38 / 50	100	500	975	830	740	295	25,5	
74475	12	600	3/4	38 / 50	150	600	1030	830	816	295	29	870x600x800
74476	14	600	1	38 / 50	150	600	1030	830	816	295	30	

