

by VGE int.


УФ-установка POOL UV 75 Вт

Благодаря компактному размеру устройство Pool UV 75 Вт идеально подходит для всех фильтровальных установок, используемых в ограниченном пространстве, где требуется высокая эффективность обеззараживания.

- ✓ Преимущества УФ-обеззараживателя Pool UV 75 Вт:
- ✓ Встроенный электронный балласт обеспечивает бесперебойное электропитание
- ✓ Повышение выхода УФ-С-излучения благодаря отражению
- ✓ Корпус из нержавеющей стали 316L
- ✓ Простота в установке и техническом обслуживании
- ✓ В комплект входят переходники Ø 63 мм – 50 мм, 1 1/2 дюйма с внутренней резьбой
- ✓ Изготовлено в Нидерландах

Эксплуатация

УФ-установка Pool UV 75 Вт обеспечит эффективную и экологически безопасную очистку воды в бассейне. Излучение УФ-С нейтрализует бактерии, вирусы и прочие простейшие организмы и предотвращает их размножение. Устройство способно снижать концентрацию хлора на 50-80%! Кроме того, реактор из нержавеющей стали обеспечивает отражение излучения УФ-С, повышая тем самым эффективность на 35%. Благодаря устройству Blue Lagoon Tech UV-С вода в бассейне будет эффективно и безопасно обеззараживаться, а ее качество останется высоким. Устройство Pool UV 75 Вт оборудовано специальной ультрафиолетовой лампой Т5 с уникальным цоколем. Макс. давление: 2 бар. Обратите внимание на правильное заземление!





Технические характеристики устройства Pool UV 75 Вт

Pool-UV 75 Вт			
Модель	75 000 / 75 Вт	Нержавеющая сталь	316L
Код изделия	PB01752	Электронный балласт	230 В пер. тока 50/60 Гц
Штрихкод		Максимальный ток	0,57 А
Рек. расход при 30 мДж/см ²	16 м ³ /ч	Мощность лампы	75 Вт
Макс. давление	2 бар	Лампа	VGET5 75 Вт 4P
Макс. расход	23 м ³ /ч	Ресурс лампы	9000 ч
Диаметр устройства Ø	70 мм	Вес	3,9 кг
Длина устройства	75 см	Размер упаковки	106 x 26 x 11 см
Диаметр впускного и выпускного отверстия Ø	63 мм / 50 мм / 1 1/2 дюйма	Количество на полном поддоне	60 шт.

