



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Эти фильтры изготавливаются распылением слоев полиэфирной смолы и стекловолоконных нитей.
- ✓ Превосходное наружное желеобразное покрытие.
- ✓ Белое желеобразное покрытие изнутри.
- ✓ Распределительно-сборная система из трубок размером 1", выполненная из полипропилена и стекловолокна.
- ✓ **Толщина слоя 1 или 1,2 м.**
- ✓ Отверстие для выгрузки песка Ø140 мм для модели с давлением 4 бара и Ø225 мм для модели с давлением 6 бар.
- ✓ Соединительный элемент из ПВХ для модели с давлением 4 бара и фланцевые соединительные элементы из полиэфирного пластика для модели с давлением 6 бар.
- ✓ Манометр встроен в фильтр.
- ✓ Слив воды размером ¾".
- ✓ Цвет фильтра: Желтый цвет RAL 1018.
- ✓ Максимальная температура 50 °C.
- ✓ Максимальные давления 4 или 6 бар.

ОПЦИИ

- ✓ Отверстие для выгрузки песка Ø225 мм для модели с давлением 4 бара.
- ✓ Ламинированные соединительные элементы из полиэфира для модели с давлением 4 бара.
- ✓ Внутреннее покрытие из винилэфирной смолы для озонирования.
- ✓ Сопловая крышка.

ДЕТАЛИ ФИЛЬТРА



■ Конический диффузор и внутренняя труба из PN-16



■ Оснащается усиленной распределительно-сборной системой из трубок размером 1"



■ Отверстие для выгрузки песка Ø140 мм



■ Слив воды размером ¾".



■ Овальная крышка




■ Фланцевые соединительные элементы из полиэфирного пластика



■ Отверстие для выгрузки песка Ø225 мм

ВЕС ФИЛЬРУЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шифр		Песок (кг)		Гравий (1–2 мм) (кг)	
1 м	1,2 м	1 м	1,2 м	1 м	1,2 м
67363	67361	380	470	100	100
67364 010 000	67362	380	470	100	100
60564	60568	530	660	165	165
60565 010 000	60569	530	660	165	165
60566-2	60577-2	830	1015	260	260
60567-2 010 000	60578-2	830	1015	260	260
60566	60577	830	1015	260	260
60567 010 000	60578	830	1015	260	260



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПАКОВКА

Шифр		Мо-дель (мм)	Соедини-тельные элементы (мм/дюйм)		Макси-мальное давление (бар)	Площадь фильтра-ции (м²)	Расход (м³/ч)	Скорость фильтра-ции (м³/ч/м²)	Вес нетто (кг)		D (мм)	H (мм)		M (мм)	N (мм)	Кол-во на поддоне	Размер коробки (см)
			мм	дюйм					1 м	1,2 м		1 м	1,2 м				
67363	67361	650	63	2"	4	0,33	15	30	60	75	670	1720	1920	230	670	1	80 x 80 x 180
67364 010 000	67362 010 000	650	63	2"	6	0,33	15	30	60	75	670	1720	1920	230	670	1	80 x 80 x 180
60564	60568	800	63	2"	4	0,48	24	30	65	90	820	1770	1970	230	730	1	100 x 100 x 190/210
60565 010 000	60569 010 000	800	63	2"	6	0,48	24	30	65	90	820	1770	1970	230	730	1	100 x 100 x 190/210
60566-2	60577-2	950	63	2"	4	0,62	30	30	70	131	975	1780	1980	230	910	1	100 x 100 x 190/210
60567-2 010 000	60578-2	950	63	2"	6	0,62	30	30	70	131	975	1780	1980	230	910	1	100 x 100 x 190/210
60566	60577	950	75	2 ½"	4	0,62	30	30	70	131	975	1780	1980	270	890	1	100 x 100 x 190/210
60567 010 000	60578 010 000	950	75	2 ½"	6	0,62	30	30	70	131	975	1780	1980	270	890	1	100 x 100 x 190/210