MADE IN ITALY CE

FOG 70 Basico

Модуль fog 70бар проф. от 13 до 560 форсунок 3x400В-50Гц

** Имеется версия из 100% нерж.стали

Высшая категория профессионального распыления

Для охлаждения, увлажнения, создания сценографических эффектов, удаления пыли и неприятных запахов для **любого типа** и **размеров** помещений, в особенности для промышленных площадок, стройплощадок, электростанций, теплиц, ферм.

NEW

Деталь гидралических соединений

Модуль тумана 70бар Basico, Деталь соединения внешнего устройства, например термостата или гидростата

70 Basico может поставляться полностью из нерж.стали (корпус, головка насоса, электроклапаны, байпас)

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Тех.параметры

	Код	Модель	* № форс.	Давление	Расход	Мощность	Вес
A	ZX.F70B01	FOG 70 BASICO-1	13	70бар	1л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
	ZX.F70B02	FOG 70 BASICO-2	27	70бар	2л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
	ZX.F70B04	FOG 70 BASICO-4	53	70бар	4л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
	ZX.F70B06	FOG 70 BASICO-6,5	87	70бар	6,5л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
B	ZX.F70B08	FOG 70 BASICO-8	107	70бар	8л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
	ZX.F70B11	FOG 70 BASICO-11	147	70бар	11л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
	ZX.F70B13	FOG 70 BASICO-13	173	70бар	13л/мин	3л.с. (3x400В-50Гц)	61,3кг
	ZX.F70B15	FOG 70 BASICO-15	200	70бар	15л/мин	3л.с. (3x400В-50Гц)	61,5кг
	ZX.F70B18	FOG 70 BASICO-18	240	70бар	18л/мин	4л.с. (3x400В-50Гц)	66,5кг
	ZX.F70B21	FOG 70 BASICO-21	280	70бар	21л/мин	4л.с. (3x400В-50Гц)	66,5кг
C	ZX.F70B26	FOG 70 BASICO-26	347	70бар	26л/мин	5,5л.с. (3x400В-50Гц)	80,5кг
	ZX.F70B33	FOG 70 BASICO-33	440	70бар	33л/мин	8,5л.с. (3x400В-50Гц)	98,5кг
	ZX.F70B42	FOG 70 BASICO-42	560	70бар	42л/мин	8,5л.с. (3x400В-50Гц)	98,5кг

** Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.204C с коэф. расхода 020 (0,075л/мин.) при 70бар*

NEW Рекоменд. принадлежности

A

ZX.0301-RC — **Комплект входа воды 5" со стабилизатором давления,** опорным кронштейном, картриджем с намотанной нитью 5 микрон, соед. шланг, ключ затяг. фильтров и 5 запасных картриджей

B

ZX.0302-RC — **Комплект входа воды 10" со стабилизатором давления,** опорным кронштейном, картриджем с намотанной нитью 5 и 1микрон, соед. шланг, ключ затяг. и запасные картриджи (5+5 шт)

C

ZX.0303-RC — **Комплект входа воды 20" со стабилизатором давления,** опорным кронштейном, картриджем с намотанной нитью 5 и 1микрон, соед. шланг, ключ затяг. и запасные картриджи (5+5 шт)

Дист. управление
стр. 398

NEW Ремкомплекты

Код	Описание	ZX.F70B01	ZX.F70B02	ZX.F70B04	ZX.F70B06	ZX.F70B08	ZX.F70B11	ZX.F70B13	ZX.F70B15	ZX.F70B18	ZX.F70B21	ZX.F70B26	ZX.F70B33	ZX.F70B42
ZX.KM-01	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня	•												
ZX.KM-02	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня		•											
ZX.KM-03	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня			•	•	•	•	•						
ZX.KM-04	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня								•					
ZX.KM-05	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня									•				
ZX.KM-06	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня										•			
ZX.KM-07	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня											•	•	
ZX.KM-08	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня													•

Технические характеристики

- **Рама** из окрашенной стали
- **Проф. шатунный насос**, латунная торцевая часть, 3 керам. поршня
- **Электродвигатель** 1450об/мин, 3x400В-50Гц, S1
- **Латунный клапан**, байпас
- **Глицериновый** манометр из нерж. стали AISI 304
- **Электроклапан н.д.** вход воды 24В-50Гц
- **Электроклапан в.д.** 24V-50Гц,для снижения давления линии
- **Реле в. д.** из-за нехватки воды и разрыва шланга
- **Электрощит** укомпл.: темп. выключателем ON/OFF, дистанционным выключателем, предохранителями, трансформатором 380/220/24В. Возможность соединения с внешними устройствами (пример: термостат, гигростат, и т. д.)
- **Вход Slip-Lock**
- **Выход Slip-Lock**
- **Размеры Д x Ш x В:** 450 x 780 x 500мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.