IDROTECH | IDROBASE PASSION FOR WATER

MADE IN ITALY CE

FOG 70 Var 2 FOG 70 Var 3

Модуль fog с постоянным давлением и рег.расходом 3x400В-50Гц

Idrotech technology at Padua Botanical Garden

Fog 70 Var 2: how to humidify different areas

Конкурс технических новинок EIMA 2014

Fog 70 Var 2

Fog 70 Var 3

Одна установка для контроля в различных областях, в одно и то же время

Промыш. модули fog, разработанные для **распыления** с **автономной** работой в двух и более зонах. Выберите модули Bap 2 и Bap 3: с инвертором, который позволяет **модулировать расход насоса** в зависимости от активных линий.
Благодаря датчикам определяет необходимость в распылении, в зависимости от измеренной влажности и температуры.

Деталь панели Fog 70 Var2

Деталь панели Fog 70 Var3

Блок управ. временем паузы/работы может принимать сигнал 4:20mA
(только для Bap 2)

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Тех.параметры

	Код	Модель	*Форсунки мин - макс	Давление	**Расход мин - макс	Мощность	Вес
Fog 70 Var 2	ZX.8044-T	FOG 70 VAR2 - 6,5	25 - 86	30-70бар	1,9 - 6,5л/мин	3кВт (3x400В)	65кг
	ZX.8045-T	FOG 70 VAR2 - 8	32 - 106	30-70бар	2,4 - 8л/мин	3кВт (3x400В)	65кг
	ZX.8046-T	FOG 70 VAR2 - 11	44 - 146	30-70бар	3,3 - 11л/мин	3кВт (3x400В)	68кг
	ZX.8048-T	FOG 70 VAR2 - 13	52 - 173	30-70бар	3,9 - 13л/мин	3кВт (3x400В)	68кг
	ZX.8047-T	FOG 70 VAR2 - 15	60 - 200	30-70бар	4,5 - 15л/мин	3кВт (3x400В)	68кг
3	ZX.8049-T	FOG 70 VAR3 - 21	24 - 280	30-70бар	6,3 - 21л/мин	4кВт (3x400В)	75кг

** Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.204C с коэф. расхода 020 (0,075л/мин.) при 70бар*
***Расход изменяется в зависимости от заданной на инвертере частоте (макс. расход при 50Гц)*

Рекоменд. принадлежности

Дист. управление стр. 398

Рекоменд. фильтры стр. 395

Комплект электроклапанов и щиты управления стр. 399

NEW Ремкомплекты



Код	Описание	ZX.8044-T	ZX.8045-T	ZX.8046-T	ZX.8048-T	ZX.8047-T	ZX.8049-T
ZX.KM-03	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня	•	•	•	•		
ZX.KM-04	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня					•	
ZX.KM-06	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня						•

Технические характеристики

- **Станина** из окрашенной оцинкованной стали
- **Проф.** шатунный насос, с торцевой частью из латуни и высокой мех. прочностью
- **Электродвигатель** 1450об/м 3x400В-50Гц с укрепленным статором
- **Клапан байпаса** из латуни
- **Электроклапан н.д.** 24В-50Гц вход воды 1/2"
- **Передатчик** давления 4:20мА (0-100бар)
- **Блок** управ. временем паузы/работы может принимать сигнал 4:20mA *(только для Bap 2)*
- **Размеры Д x Ш x В:** 450 x 780 x 500мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.