

ИНГИБИТОР МЕТАЛЛОВ И КОРРОЗИИ (0700)



ОПИСАНИЕ:

Эффективное средство для плавательных бассейнов, препятствующее окислению и осаждению растворенных в воде металлов (железа, марганца, меди, кальция и пр.). Способствует повышению кристалльной прозрачности воды благодаря поддержанию чистоты в чаше, трубопроводах и каналах всей системы рециркуляции плавательного бассейна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Связывает ионы металлов (железа, марганца, меди, кальция и пр.), позволяя избежать окрашивания воды и поверхностей;
 - Предотвращает образование и удаляет известковые отложения с поверхностей и оборудования бассейна (чаша, насосы, трубы, теплообменники и фильтры);
 - Предотвращает коррозию металлического оборудования и аксессуаров бассейна;
- Полностью совместимо со всеми дезинфицирующими и альгицидными средствами AstralPool;
 - Не пенится.

ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Первичная обработка:

В начале купального сезона добавьте средство в воду бассейна из расчета **200 мл** на **10 м³** воды.

Регулярная обработка:

Один раз в неделю добавляйте средство из расчета **100-200 мл** на **10 м³** воды бассейна.

Указанные пропорции являются ориентировочными: в зависимости от жесткости и содержания солей в воде они могут быть изменены.

При обработке плавательных бассейнов, жесткость воды в которых >450 мг/л (по CaCO₃) и температура >28°C, дозировку препарата следует увеличить на 25-50%.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Независимо от присутствия в воде железа необходимо добавлять средство в воду плавательного бассейна перед хлорированием или любой окислительной обработкой.

Разведите необходимое количество средства в емкости с водой и равномерно распределите готовый раствор по поверхности бассейна при включенном фильтрационном оборудовании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- **ОПАСНО** при попадании на кожу, в глаза и при вдыхании!
- При работе используйте защитные перчатки / одежду / очки / маску.
- **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** осторожно промойте водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз, снимите их, при условии, что это можно сделать легко, и продолжите промывку.
- **ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** промойте рот, не вызывайте рвоту.
- **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** промойте водой.
- При воздействии или ухудшении самочувствия немедленно обратитесь к врачу.

СВОЙСТВА:

Внешний вид: жидкость
Цвет: Бесцветная
Плотность: 1,34 – 1,38 г/см³
pH (при 20°C): 0 – 1

ФОРМА ВЫПУСКА:

В пластиковых емкостях объемом 5 л.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.

СОСТАВ:

Содержит смесь органических и неорганических кислот, ингибиторов и хелатирующих компонентов.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА:

Испания.

ИНГИБИТОР МЕТАЛЛОВ И КОРРОЗИИ (0700)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Храните средство в темном сухом вентилируемом помещении при t от +10 до 40°C, отдельно от лекарственных препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускайте попадания неразбавленного средства в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию.