



Технический паспорт №: 2076.2

Продукт: VALMEX® Flexi-pool II (POP - DOLCEVITA LAGHETTO)

Артикул: 7222 5285



Информация о покрытии и финишном слое

Покрытие Финишный слой	ПВХ Покрытие лаком с обеих сторон	
Полный вес	1000 г/м <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Предел прочности при растяжении - Уток и деформация	4300/4000 Н/50 мм	DIN EN ISO 1421/V1
Сопротивление разрыву - Уток и деформация	500/500 Н	DIN 53363
Адгезия	25 Н/см	PA 09.03 (внутреннее)
Морозостойкость	-25°C	DIN EN 1876-1
Жаростойкость	+70°C	PA 07.04 (внутреннее)
Светостойкость	>6 Примечание, Значение	DIN EN ISO 105 B02
Сопротивление изгибу изгиб отсутствует	100000 x	DIN 53359 A

Ткань основы

Материал	PES	DIN EN ISO 2076
Нить	1100 дтекс	DIN EN ISO 2060
Корпус	P 2/2	

Технические данные основаны на средних производственных значениях. По техническим причинам возможны изменения до -5% (цвет, масса, общее количество). Однако такие изменения не влияют на качество. Эти данные основаны на наших знаниях и опыте, доступных в настоящее время, и не считаются обязывающими. Указание сфер применения не освобождает от проверки пригодности материала для применения, для которого он приобретается.

QM-071/3-08/00  
 EA/007-06/98

VL/LB:  
 Дата: 23.03.2017



AGRISILOSrl. - s.s. Падана Инферьоре, 11/с - 26039 Весковато - Кремона - ИТАЛИЯ  
 тел. +39 0372 819411 - факс +39 0372 819429  
[info@piscinelaghetto.com](mailto:info@piscinelaghetto.com) [www.piscinelaghetto.com](http://www.piscinelaghetto.com)

